

Kraft Triton

Produktbeschreibung: Kraft Triton ist ein ungestrichener, ungebleichter Zellstoffkarton. Er ist besonders geeignet für die Kleidungs- und Textilindustrie, Backwaren, Lebensmittel und Getränke, Naturkosmetik und Körperpflege usw. Er ist für alle Verarbeitungsprozesse wie Offset-, Flexo- Tief- und Siebdruck, Folien- und Blindprägung, sowie Stanzen und Kleben geeignet.

TECHNISCHE INFORMATIONEN										
Parameter	Norm	Sollwerte								
Flächengewicht (g/m ²)	ISO 536	225	244	259	283	307	332	356	386	410
Dicke (µm)	EN 20534	381	461	457.2	508	558.8	609.6	660.4	711.2	762
Biegesteifigkeit längs (mNm)	Taber 15°	10.5	14.2	17.2	22.0	28.7	36.8	46.4	57.4	67.4
Biegesteifigkeit quer (mNm)	Taber 15°	4.3	5.4	7.2	9.1	12.0	15.3	18.6	23.9	28.7
Weißgrad/ISO-Brightness (%)	ISO 2470	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
Feuchtegehalt (%)		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
Parameter	Norm	Toleranzen								
Glätte, Deckseite (mL/min)		420	420	420	420	420	420	420	420	420
Glätte, Rückseite (mL/min)		340	352	355	365	370	375	375	380	385

Alle Werte beziehen sich auf Normklima: 23°C, 50% RF